



King


Model iz „Kraljevske kolekcije”, dominantan u prostoru zbog svojih velikih dimenzija i izuzetne elegancije. Idealan za popločavanje trgov i gradskih platoa stvarajući osećaj monumentalnosti prostora. Različite varijante završne obrade ovom modelu daju različite uloge u prostoru. Zbog velikih dimenzija je pogodan za brzo i lako popločavanje velikih površina. Postoji i mogućnost kombinovanja sa drugim modelima.

40x40x6 cm



Tehničke karakteristike proizvoda

Format proizvoda	jedan format
Veličina modula	120,0 x 80,0 cm
Veličina formata	40,0 x 40,0 cm
Debljina proizvoda	d=6 cm
Vrsta ivice	oborena 4x4 mm
Debljina distancera	2 mm
Težina komada	21,6 kg/kom
Utrošak	6,25 kom/m ²



Pakovanje

Površina modula	0,96 m ²
Broj redova	13
Količina na paleti	12,5 m ²
Težina	135 kg/m ²
Težina palete	cca. 1.710 kg/#

Područje primene

Popločavanje spoljnih površina na kojima je maksimalno povremeno opterećenje do 3,5t. Pešačke staze, trotoari, okućnice pivatnih i poslovnih objekata, međublokovi prostori, biciklističke staze, trgovi, šetališta, parking prostori za putnička vozila itd.

Osobine proizvoda

				SRPS EN 1339
PEŠAČKI SAOBRACAJ	PUTNIČKI SAOBRACAJ	OBORENE IVICE	VODOUPOJNOST FUGA - MALA	KVALITET PROIZVODA

Završne obrade

kvarc jednobojna - cement siva	kvarc jednobojna - bela
kvarc jednobojna - crna	kvarc jednobojna - cigla
kolormix - nordijsko siva	kolormix - moonshadow
kolormix - terakota mix	kolormix - diephaus