

Uni S

Ovaj model je poznat kao jedan od prvih oblika koji se pojavio u industriji vibro-presovanih elemenata. Stekao je reputaciju izdržljivog, snažnog i prilagodljivog elementa za popločavanje. Pored standardnog sloga, ovaj model je moguće postavljati i u slogu «riblja kost» ili «smaknuto».

20x20x6cm



Osobine proizvoda



Tehničke karakteristike proizvoda

Format proizvoda	jedan format
Veličina modula	120,0 x 72,0 cm
Veličina formata	23,0 x 13,0 cm
Debljina proizvoda	d=6 cm
Vrsta ivice	oborena 4x4mm
Debljina distancera	2 mm
Težina komada	3,4 kg/kom
Utrošak	40,0 kom/m ²

Pakovanje

Površina modula	0,67 m ²
Broj redova	10
Količina na paleti	6,75 m ²
Težina	135 kg/m ²
Težina palete	cca. 930 kg/#

Područje primene

Popločavanje spoljnih površina na kojima je maksimalno povremeno opterećenje do 3,5 t. Pešačke staze, trotoari, okućnice privatnih i poslovnih objekata, međublokovski prostori, biciklističke staze, trgovi, šetališta, parking prostori za putnička vozila itd.

Završne obrade



kvarc jednobojna - cement siva



kvarc jednobojna - crna



kvarc jednobojna - cigla



kvarc jednobojna - bordo